

# KEL-QTA | Geschlitzte Kabeleinführungsplatten, rastbar

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / IP54



Die Baureihe KEL-QTA bietet dem Anwender die Möglichkeit, auf einfachste Weise und ohne Werkzeug sowohl mit Steckern konfektionierte als auch nicht konfektionierte Leitungen einzuführen.

Die Kabeleinführungsplatte KEL-QTA verbindet den Einsatz von geschlitzten QT Kabeltüllen mit der Membrantechnik der KEL-DP Kabeldurchführungen.

Die Kabeleinführungsplatte KEL-QTA passt auf Standardausbrüche für 24- und 10-polige Industriesteckverbinder. Die kompakte Kabeleinführungsplatte KEL-QTA-B setzt auf Ausbrüche 45.5 x 45.5 mm, die runde Variante auf Ausbrüche mit 32 und 50 mm im Durchmesser auf.

IP54

UL US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Rasten
<b>Aufbauhöhe</b>	5 mm

## Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Hohe Packungsdichte
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Bei Demontage (z.B. Wartung) entfällt das Ab- und Wiederanschrauben der Kabeleinführungsplatten
- Erhältlich für eine Vielzahl von Ausbruchgrößen
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

## Produktvarianten & Größen


### KEL-QTA 24|4 A



Artikelnummer	<b>43644</b>
EAN	<b>4251269310379</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>
Breite	<b>44 mm</b>


Höhe	<b>12 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x QT klein</b>

### KEL-QTA 24|4 B



Artikelnummer	<b>43645</b>
EAN	<b>4251269310386</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>
Breite	<b>44 mm</b>


Höhe	<b>12 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für min. Blechstärke	<b>2,8 mm</b>
Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x QT klein</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 A**


Artikelnummer	<b>43642</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310355</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	<b>16 mm</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 B**


Artikelnummer	<b>43643</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310362</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>2,8 mm</b>
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	<b>16 mm</b>	Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 A**


Artikelnummer	<b>43656</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310409</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>65 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	<b>5 mm</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>75 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 B**


Artikelnummer	<b>43659</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310423</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>65 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>2,8 mm</b>
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	<b>5 mm</b>	Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>75 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 A**


Artikelnummer	<b>43655</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310393</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>22</b>	Ausbruchgröße	<b>65 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	<b>5 mm</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>75 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x QT klein</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 B**


Artikelnummer	<b>43658</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310416</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>22</b>	Ausbruchgröße	<b>65 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>2,8 mm</b>
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	<b>5 mm</b>	Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>75 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x QT klein</b>

**KEL-QTA-B4 A**


Artikelnummer	<b>43660</b>	Höhe	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269310430</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 46 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>55 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x QT klein</b>
Breite	<b>55 mm</b>		

**KEL-QTA 32 A**


Artikelnummer	<b>43632</b>
EAN	<b>4251269310331</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x QT klein</b>

**KEL-QTA 32 B**

Artikelnummer	<b>43636</b>
EAN	<b>4251269310348</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für min. Blechstärke	<b>2,8 mm</b>
Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x QT klein</b>

**KEL-QTA 50 A**

Artikelnummer	<b>43622</b>
EAN	<b>4251269310317</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>8</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA 50 B**

Artikelnummer	<b>43626</b>
EAN	<b>4251269310324</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>8</b>
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	<b>15 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für min. Blechstärke	<b>2,8 mm</b>
Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x QT klein</b>

