

Matrices CONFIX™

para codo-bridas CONFIX™ FWS, para acero, aluminio y acero inoxidable



Estas punzonadoras pueden ser usadas para agujerear troqueles especiales para los requerimientos de los CONFIX™ FWS.

Para máximo de 2 mm en acero inoxidable (versiones V2A), acero, aluminio o plástico.

Las troqueles están disponibles para punzonadoras manuales o hidráulicas de pie. Para las matrices FWS-A 50 / FWS-B 48 recomendamos únicamente la punzonadora hidráulica de pie.

Incluido en el envío:

- Matriz, troquel y tornillo sin fin
- Estuche de plástico resistente

Especificaciones

Material	Acero templado y pavonado
Combustibilidad	

Ventajas y beneficios

- Para recortes especiales para codo-bridas CONFIX™ FWS
- Maleta de transporte acolchada de alta calidad
- Disponible para punzonadora manual hidráulica de icotek u otros fabricantes

Tipos y tamaños de productos

Matriz FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Ref.	80095	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	316	pared	
Unidad de embalaje	1		
Válido para CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Punteras de centrado (número)	3		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, Stahl (St)		



Ref. **80195** Espesor **2 mm**
EAN **4251269333** máximo de
354 pared
Unidad de **1**
embalaje
Válido para **FWS-A 16,**
CONFIX™ FWS **FWS-A 20,**
FWS B11,
FWS-B 16
Punteras de **3**
centrado
(número)
Rosca UNF **19 mm**
Material **Acero**
punzonable **inoxidable**
V2A



Ref. **80096** Espesor **2 mm**
EAN **4251269333** máximo de
323 pared
Unidad de **1**
embalaje
Válido para **FWS-A 25,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 21**
Punteras de **3**
centrado
(número)
Rosca UNF **19 mm**
Material **Plástico,**
punzonable **Stahl (St)**



Ref.	80196	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	361	pared	
Unidad de embalaje	1		
Válido para CONFIX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Punteras de centrado (número)	3		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzón	Acero inoxidable V2A		



Ref.	80097	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	330	pared	
Unidad de embalaje	1		
Válido para CONFIX™ FWS	FWS-A 32, FWS-B 29		
Punteras de centrado (número)	4		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzón	Plástico, Stahl (St)		



Ref. **80197** Espesor **2 mm**
EAN **4251269333** máximo de
378 pared
Unidad de **1**
embalaje
Válido para **FWS-A 32,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 29**
Punteras de **4**
centrado
(número)
Rosca UNF **19 mm**
Material **Acero**
punzón **inoxidable**
V2A



Ref. **80098** Espesor **2 mm**
EAN **4251269333** máximo de
347 pared
Unidad de **1**
embalaje
Válido para **FWS-A 40,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 36**
Punteras de **4**
centrado
(número)
Rosca UNF **19 mm**
Material **Plástico,**
punzón **Stahl (St)**



Ref.	80198	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	385	pared	
Unidad de embalaje	1		
Válido para CONFIX™ FWS	FWS-A 40, FWS-B 36		
Punteras de centrado (número)	4		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Acero inoxidable V2A		



Ref.	80099	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	255	pared	
Unidad de embalaje	1		
Válido para CONFIX™ FWS	FWS-A 50, FWS-B 48		
Punteras de centrado (número)	4		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, Stahl (St)		



Ref.	80199	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de pared	
	262		
Unidad de embalaje	1		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 50, FWS-B 48		
Punteras de centrado (número)	4		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Acero inoxidable V2A		