

KEL-DPZ-CLICK | Passacavi tondi a membrana

a scatto, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

I passacavi a membrana KEL-DPZ-CLICK permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP65 / IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529).

La nuova versione dell'apprezzato passacavo KEL-DPZ viene innestata direttamente nella foratura. Ciò riduce notevolmente i tempi di assemblaggio. In alternativa, la nuova variante può essere avvitata e fissata con un controdado. I passacavi KEL-DPZ-CLICK hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Innestato nella foratura

Per spessore parete 1 - 2,5 mm
Protezione IP65

Avvitato con un controdado

Per spessore parete max. 11 mm
Protezione IP66 / IP68

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli [inserti ST-B](#) possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado, Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Offre due tipi di fissaggio: a scatto e a avvitamento con un controdado
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP65/IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto


KEL-DPZ-CLICK 25|3
gy



Codice **44050**
EAN **4251269323065**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **3**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**


Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
20 mm
52284
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 25|4
gy**


Codice **44051**
 EAN **4251269323072**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **5,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Filetto **M25 x 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52284**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4
gy**


Codice **44052**
 EAN **4251269323089**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **12,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **44 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Filetto **M32 x 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52285**
 Per diametri di cavo **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2
gy**


Codice **44053**
 EAN **4251269323096**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **9,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **44 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Filetto **M32 x 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52285**
 Per diametri di cavo **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7
gy**


Codice **44054**
 EAN **4251269323102**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **7**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **44 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Filetto **M32 x 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52285**
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8
gy**


Codice **44055**
 EAN **4251269323119**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **52 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Filetto **M40 x 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52286**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|8
gy**


Codice **44056**
 EAN **4251269323126**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **12,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52287**
 Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|10
gy**


Codice **44057**
 EAN **4251269323133**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **22,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52287**
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**


Codice **44058**
 EAN **4251269323140**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52287**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**


Codice **44059**
 EAN **4251269323157**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **19**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52287**
 Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**


Codice **44060**
 EAN **4251269323164**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **78**
 Max. diametro del cavo **5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52287**
 Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**


Codice **44061**
 EAN **4251269323171**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **22,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52288**
 Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**


Codice **44062**
 EAN **4251269323188**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **13**
 Max. diametro del cavo **16,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52288**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**

Codice **44063**
 EAN **4251269323195**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **14**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52288**
 Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**

Codice **44064**
 EAN **4251269323201**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **35**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **20 mm**
 Controdadi adatti **52288**
 Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**