

DB Distribution Box | 360度へ取出せるケーブルエントリー

コネクタ付きケーブル用・ネジサイズM32～M75・保護等級IP54



新製品の端子箱型ケーブルエントリーは、真ん中から取り込まれるケーブルを360度へ盤面に沿って配線できます。

コネクタ付きケーブルとコネクタ無しケーブルのどちらも使用可能です。

直径1mm～15mmのケーブルを配線でき、EN 62444に準拠しています。

メートル規格に適合した端子箱ケーブルエントリーは同梱ロックナットで確実にロックします。

ネジ留め式カバーと既存の分割式KTグロメットを使用するので、修理やメンテナンス時には素早く簡単に作業ができます。

IP54


Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress



仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリアミド
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット

- 素早く簡単な組み立て
- 全方向へケーブル配置
- 完全ハーネスの性能保証
- 改善、修理、メンテナンスはより素早く簡単
- M32～M75のメートルネジに適合
- ストレインリリーフEN62444準拠
- KTグロメットを使用
- 高密度配線、多彩なグロメットを利用
- IMAS-CONNECT™を使用してさらに自由自在
- ロックナットは同梱
- 耐衝撃性、耐振動性
- 取付穴のエッジ部からケーブル被覆を保護

製品タイプとサイズ

DB 3×1 | M32



部品番号

EAN

梱包単位

ケーブル数

最大ケーブル径

長さ

幅

54300

4251269332524

5

12

15 mm

72 mm

67 mm

高さ

取付高

メートル規格取付穴

カットアウト丸穴

ネジ

ネジ長さ

適合グロメット

53 mm

39,4 mm


M32

32,3 mm

M32 × 1,5


13,6 mm

3 x KT スモール

DB 3×2 | M50


部品番号	54301
EAN	4251269332531
梱包単位	5
ケーブル数	24
最大ケーブル径	15 mm
長さ	94,5 mm
幅	87 mm

高さ	53 mm
取付高	39,4 mm
メートル規格取付穴	M50
カットアウト丸穴	50,4 mm
ネジ	M50 × 1,5
ネジ長さ	13,6 mm
適合グロメット	6 x KT スモール

DB 3×3 | M63

部品番号	54302
EAN	4251269332548
梱包単位	1
ケーブル数	36
最大ケーブル径	15 mm
長さ	115 mm
幅	104 mm

高さ	53 mm
取付高	39,4 mm
メートル規格取付穴	M63
カットアウト丸穴	63,4 mm
ネジ	M63 × 1,5
ネジ長さ	13,6 mm
適合グロメット	9 x KT スモール



部品番号	54303
EAN	4251269332555
梱包単位	1
ケーブル数	36
最大ケーブル径	15 mm
長さ	140 mm
幅	125 mm

高さ	53 mm
取付高	39,4 mm
メートル規格取付穴	M75
カットアウト丸穴	75,5 mm
ネジ	M75 × 1,5
ネジ長さ	13,6 mm
適合グロメット	12 x KT スモール