

# KEL-U | KEL-E | Przepusty kablowe dzielone

dla przewodów z konektorami / IP54 / UL Typ 12



Dzielony system przepustów kablowych do wprowadzania i uszczelniania przewodów, zapewniający szczelność IP54 / UL Typ 12 oraz trzymanie przewodów o średnicy od 1 do 35 mm.

Przepusty kablowe są łatwe w instalacji. Moduły uszczelniające są umieszczone i pewnie mocowane w ramie podczas montażu.

Ramy KEL-U dokładnie odpowiadają wymiarom wycięcia dla standardowych 10-, 16- i 24-stykowych złączy przemysłowych. W zależności od poprowadzonych kabli można wybrać wycięcie o wysokości 36 mm lub 46 mm. Rama KEL-U-B odpowiada wymiarom wycięcia przyrządów pomiarowych 46 x 46 mm. Do beznarzędziowego montażu / demontażu ram wejściowych kabli można zastosować ramkę zatrzaskową KEL-SNAP.

Wersje jednorzędowe KEL-E szczególnie nadają się do złączy płaskich. Małe ramki są idealne do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

Wersja z tulejami gwintowanymi umożliwia przykręcenie ramy przepustu kablowego od wnętrza obudowy. Zapobiega to samowolnemu odkręceniu od zewnątrz (ochrona przed aktami wandalizmu).

## Specyfikacja


<b>IP stopień ochrony</b>	IP54
<b>UL Typ (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiał</b>	Poliamid
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 140 C°
<b>Właściwości</b>	odporny na wibracje, odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne (śruby w wersji V2A), Nie zawiera halogenu
<b>Opcje montażu</b>	Montaż na zatrzask z KEL-SNAP, Mocowanie za pomocą śrub
<b>Wysokość montażu</b>	17 mm

## Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających


## Rodzaje i rozmiary produktów

### KEL-U 24|10




Numer części	<b>54241</b>
EAN	<b>4251269315725</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>40</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>


Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Nadaje się do modułów	<b>10 x KT mały</b>

**KEL-U 24|10 V2A**


Numer części	<b>54241.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315732</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>40</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>10 x KT mały</b>

**KEL-U 24|7**


Numer części	<b>54247</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315763</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>6 x KT mały 1 x KT duży</b>

**KEL-U 24|7 V2A**


Numer części	<b>54247.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315770</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>6 x KT mały 1 x KT duży</b>

**KEL-U 24|4**


Numer części	<b>54244</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315749</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>6</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>2 x KT mały 2 x KT duży</b>

**KEL-U 24|4 V2A**


Numer części	<b>54244.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315756</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>6</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>2 x KT mały 2 x KT duży</b>

**KEL-U 16|8**


Numer części	<b>54168</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315626</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>32</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>8 x KT mały</b>

**KEL-U 16|8 V2A**


Numer części	<b>54168.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315633</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>32</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>8 x KT mały</b>

**KEL-U 16|5**


Numer części	<b>54165</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315602</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>4 x KT mały 1 x KT duży</b>

**KEL-U 16|5 V2A**


Numer części	<b>54165.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315619</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>4 x KT mały 1 x KT duży</b>

**KEL-U 16|2**


Numer części	<b>54162</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315589</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>2</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>2 x KT duży</b>

**KEL-U 16|2 V2A**


Numer części	<b>54162.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315596</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>2</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>2 x KT duży</b>

**KEL-U 10|6**


Numer części	<b>54216</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315701</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>24</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>6 x KT mały</b>

**KEL-U 10|6 V2A**


Numer części	<b>54216.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315718</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>24</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>6 x KT mały</b>

**KEL-U 10|3**


Numer części	<b>54212</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315688</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>9</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>2 x KT mały</b> <b>1 x KT duży</b>


**KEL-U 10|3 V2A**


Numer części	<b>54212.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315695</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>9</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>2 x KT mały</b> <b>1 x KT duży</b>


**KEL-U-B4**


Numer części	<b>54204</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315640</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>46 × 46 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>73 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>4 x KT mały</b>


<b>KEL-U-B4 V2A</b>	Numer części	<b>54204.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269315657</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>46 x 46 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
	Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>73 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
	Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>4 x KT mały</b>


<b>KEL-U-B1</b>	Numer części	<b>54206</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269315664</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>46 x 46 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>1</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
	Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>73 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
	Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>1 x KT duży</b>

<b>KEL-U-B1 V2A</b>	Numer części	<b>54206.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269315671</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>46 x 46 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>1</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
	Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>73 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
	Szerokość	<b>58 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>1 x KT duży</b>


<b>KEL-E5</b>	Numer części	<b>42250</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308376</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 24 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>20</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
	Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>147 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
	Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>5 x KT mały</b>

<b>KEL-E5 V2A</b>	Numer części	<b>42250.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308383</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 24 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>20</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
	Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>147 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
	Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>5 x KT mały</b>

<b>KEL-E4</b>	Numer części	<b>42259</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308413</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 x 24 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
	Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>120 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
	Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>4 x KT mały</b>

**KEL-E4 V2A**


Numer części	<b>42259.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308420</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 24 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>4 x KT mały</b>

**KEL-E3**


Numer części	<b>42258</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308390</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 24 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>12</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>3 x KT mały</b>

**KEL-E3 V2A**


Numer części	<b>42258.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308406</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 24 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>12</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>3 x KT mały</b>

**KEL-E2**


Numer części	<b>42249</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308352</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>43 × 24 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>8</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>73 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>2 x KT mały</b>

**KEL-E2 V2A**

Numer części	<b>42249.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308369</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>43 × 24 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>8</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>73 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>2 x KT mały</b>

**KEL-E1**

Numer części	<b>42261</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269332500</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>21 × 27 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>52 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Szerokość	<b>39 mm</b>	Nadaje się do modułów	<b>1 x KT mały</b>

**KEL-E1 V2A**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość

**42261.200**  
**4251269333286**  
**10**  
**4**  
**17 mm**  
**52 mm**  
**39 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby  
Nadaje się do modułów

**17 mm**  
**17 mm**  
**21 × 27 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
**Stal nierdzewna (V2A)**  
**1 x KT mały**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management