

KEL-FA | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt, verktygslös montering / IP54 / UL Type 12



KEL-FA-serien är ett kompakt system för genomföring och tätning av förkontakterade kablar. Efter montering av [KT-genomföringar](#) och kablar i ingångsramen sätts locket på och de två spännspakarna låses med den nedre delen genom att trycka ner dem. Den vridsäkra konstruktionen av KEL-FA möjliggör intuitiv montering.

KEL-FA-ramen matchar exakt utskurna mått för 10/16/24-stifts industridon. KEL-FA ramarna kan antingen monteras med skruv eller helt enkelt snäppas in i [KEL-SNAP-ramen](#).

IP54

UL TYPE
12

UL
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


| | |
|---------------------|--|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Polyamid |
| Brandklass | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur | -40 C° till 140 C° |
| Egenskaper | UV-beständig, silikonfri, anti-corrosive, halogenfri |
| Monteringstyp | Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP |

Fördelar

- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Dragavlastning enligt EN 62444 (när du använder KT-kabelinsatser med ett hål)
- Garantier på förkontakterade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar


KEL-FA 24|10



| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 55241 |
| EAN | 4251269324796 |
| Antal | 10 |
| För antal kablar | 40 |
| Max. kabelldiameter | 15 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 62 mm |


| | |
|----------------------|--------------------|
| Höjd | 22 mm |
| Monteringshöjd | 22 mm |
| Utskärning | 112 x 36 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 6 mm |
| Lämplig för insatser | 10 x KT små |

KEL-FA 24|7




| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 55247 |
| EAN | 4251269324802 |
| Antal | 10 |
| För antal kablar | 25 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 62 mm |

| | |
|----------------------|---|
| Höjd | 22 mm |
| Monteringshöjd | 22 mm |
| Utskärning | 112 x 36 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 6 mm |
| Lämplig för insatser | 6 x KT små 1 x KT stor |

KEL-FA 24|4


ArtNr. **55244**
 EAN **4251269324819**
 Antal **10**
 För antal kablar **6**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
 Monteringshöjd **22 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **6 mm**
 Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor

KEL-FA 16|8


ArtNr. **55168**
 EAN **4251269324826**
 Antal **10**
 För antal kablar **32**
 Max. kabelldiameter **15 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
 Monteringshöjd **22 mm**
 Utskärning **86 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **6 mm**
 Lämplig för insatser **8 x KT små**

KEL-FA 16|5


ArtNr. **55165**
 EAN **4251269324833**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
 Monteringshöjd **22 mm**
 Utskärning **86 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **6 mm**
 Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor

KEL-FA 16|2


ArtNr. **55162**
 EAN **4251269324840**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
 Monteringshöjd **22 mm**
 Utskärning **86 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **6 mm**
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL-FA 10|6

ArtNr. **55216**
 EAN **4251269324857**
 Antal **10**
 För antal kablar **24**
 Max. kabelldiameter **15 mm**
 Längd **100 mm**
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
 Monteringshöjd **22 mm**
 Utskärning **65 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **6 mm**
 Lämplig för insatser **6 x KT små**

KEL-FA 10|3

ArtNr. **55212**
 EAN **4251269324864**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **100 mm**
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
 Monteringshöjd **22 mm**
 Utskärning **65 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **6 mm**
 Lämplig för insatser **2 x KT små**
1 x KT stor

