

# KVT | 卡扣式可分电缆格兰头

适用于带连接器电缆, M20 - M63 / IP54 / UL type 12



KVT是一种圆形的卡扣式可分电缆格兰头,可快速轻松地安装和密封带连接器或完整线束的电缆。它同样也适用于不带端子或连接器的电气,气动或液压管线以及波纹管(例如引入控制面板,机柜或机械设备),并提供满足IP54 / UL type 12标准的密封性。

电缆格兰头易于安装。将预制电缆放置在穿芯中,穿芯插入半个格兰头位置。根据电缆格兰头的尺寸,可以安装一个,两个或四个单独的穿芯。通过使用多孔穿芯,一个电缆格兰头最多可布置16根线。

包装中包括聚酰胺螺母和密封圈。

若将D-Sub, DVI或PROFIBUS连接器与可分式电缆格兰头KVT结合使用,需要使用特殊螺母。

IP54



UL TYPE 12



C UL US



DNV



RIWA



HL3 EN 45545-2



EN 61373

ECOLAB certified

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧

## 产品优势

- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度, 广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 当使用双孔或四孔穿芯时, 可以大大增加安装密度

## 产品类型和尺寸


### KVT 20 gy



订货号	45034
EAN	4251269311147
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
外径	40 mm


安装高度	20,5 mm
公制孔尺寸	M20
圆形开孔尺寸	20,3 mm
线的长度	M20 x 1,5
用穿芯安装	1 x KT 小

### KVT 20 bk




订货号	45024
EAN	4251269311062
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	11 mm
颜色	黑色
外径	40 mm

安装高度	20,5 mm
公制孔尺寸	M20
圆形开孔尺寸	20,3 mm
线的长度	M20 x 1,5
用穿芯安装	1 x KT 小

**KVT 25 gy**


订货号 **45035**  
 EAN **4251269311154**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **15 mm**  
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)  
 外径 **40 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M25**  
 圆形开孔尺寸 **25,3 mm**  
 线 **M25 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 25 bk**


订货号 **45025**  
 EAN **4251269311079**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **15 mm**  
 颜色 黑色  
 外径 **40 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M25**  
 圆形开孔尺寸 **25,3 mm**  
 线 **M25 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 32 gy**


订货号 **45036**  
 EAN **4251269311161**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)  
 外径 **40 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M32**  
 圆形开孔尺寸 **32,3 mm**  
 线 **M32 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 32 bk**


订货号 **45026**  
 EAN **4251269311086**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 黑色  
 外径 **40 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M32**  
 圆形开孔尺寸 **32,3 mm**  
 线 **M32 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 32 + KGM-SUB-D9 gy**


订货号 **45037**  
 EAN **4251269311178**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)  
 外径 **40 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M32**  
 圆形开孔尺寸 **32,3 mm**  
 线 **M32 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 32 + KGM-SUB-D9 bk**


订货号 **45027**  
 EAN **4251269311093**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 黑色  
 外径 **40 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M32**  
 圆形开孔尺寸 **32,3 mm**  
 线 **M32 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 40 gy**


订货号 **45203**  
 EAN **4251269311307**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
 外径 **50 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M40**  
 圆形开孔尺寸 **40,4 mm**  
 线 **M40 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 40 bk**


订货号 **45028**  
 EAN **4251269311109**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 **黑色**  
 外径 **50 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M40**  
 圆形开孔尺寸 **40,4 mm**  
 线 **M40 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 40 + KGM-PB gy**


订货号 **45205**  
 EAN **4251269311321**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
 外径 **50 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M40**  
 圆形开孔尺寸 **40,4 mm**  
 线 **M40 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 40 + KGM-PB bk**


订货号 **45029**  
 EAN **4251269311116**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **4**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 **黑色**  
 外径 **50 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M40**  
 圆形开孔尺寸 **40,4 mm**  
 线 **M40 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **1 x KT 小**

**KVT 50-2 gy**

订货号 **45204**  
 EAN **4251269311314**  
 包装单位 **5**  
 电缆的数量 **8**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
 外径 **60 mm**


安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **2 x KT 小**

**KVT 50-2 bk**

订货号 **45030**  
 EAN **4251269311123**  
 包装单位 **5**  
 电缆的数量 **8**  
 电缆的最大直径 **17 mm**  
 颜色 **黑色**  
 外径 **60 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 用穿芯安装 **2 x KT 小**


**KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 gy**



订货号 **45206**  
EAN **4251269311338**  
包装单位 **5**  
电缆的数量 **8**  
电缆的最大直径 **17 mm**  
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
外径 **60 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
公制孔尺寸 **M50**  
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
线 **M50 × 1,5**  
线的长度 **14 mm**  
用穿芯安装 **2 x KT 小**


**KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 bk**



订货号 **45031**  
EAN **4251269311130**  
包装单位 **5**  
电缆的数量 **8**  
电缆的最大直径 **17 mm**  
颜色 **黑色**  
外径 **60 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
公制孔尺寸 **M50**  
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
线 **M50 × 1,5**  
线的长度 **14 mm**  
用穿芯安装 **2 x KT 小**


**KVT 63|4 gy**



订货号 **45215**  
EAN **4251269311352**  
包装单位 **5**  
电缆的数量 **16**  
电缆的最大直径 **16 mm**  
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
外径 **70,5 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
公制孔尺寸 **M63**  
圆形开孔尺寸 **63,4 mm**  
线 **M63 × 1,5**  
线的长度 **14 mm**  
用穿芯安装 **4 x KT 小**


**KVT 63|4 bk**



订货号 **45115**  
EAN **4251269311253**  
包装单位 **5**  
电缆的数量 **16**  
电缆的最大直径 **16 mm**  
颜色 **黑色**  
外径 **70,5 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
公制孔尺寸 **M63**  
圆形开孔尺寸 **63,4 mm**  
线 **M63 × 1,5**  
线的长度 **14 mm**  
用穿芯安装 **4 x KT 小**


**KVT 63|1 gy**



订货号 **45212**  
EAN **4251269311345**  
包装单位 **5**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
外径 **70,5 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
公制孔尺寸 **M63**  
圆形开孔尺寸 **63,4 mm**  
线 **M63 × 1,5**  
线的长度 **14 mm**  
用穿芯安装 **1 x KT 大**

**KVT 63|1 bk**



订货号 **45112**  
EAN **4251269311246**  
包装单位 **5**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
颜色 **黑色**  
外径 **70,5 mm**

安装高度 **20,5 mm**  
公制孔尺寸 **M63**  
圆形开孔尺寸 **63,4 mm**  
线 **M63 × 1,5**  
线的长度 **14 mm**  
用穿芯安装 **1 x KT 大**

